

◆ Засувки чавунні фланцеві з металічним клином арт. A002 та арт. A004 T.I.S. (Італія)

Застосування:

Засувки призначені для роботи з холодною та гарячою водою, неагресивними рідинами. Застосовуються в системах водопостачання та водовідведення.

Характеристики:

- класом герметичності «А»
- зовнішнім та внутрішнім покриттям: епоксидна смола з антикорозійними властивостями, мінімальна товщина покриття 250 μm. Дане покриття дозволено до застосування на арматурі у трубопроводах із питною водою.
- монтажною довжиною відповідно до DIN 3202 F4, EN 558-1 Serie 14
- фланцевим з'єднанням відповідно до DIN2501, EN 1092-2

Артикул	Матеріал корпусу	Номінальний тиск	Номінальний діаметр	Максимальна температура
A002	сірий чавун	1,0-1,6 МПа	DN 350-600	100°C
A004	сірий чавун	1,0-1,6 МПа	DN 700-1200	100°C

Артикул	А002(DN 350-600)	
	1	корпус
2	клин	високоміцний чавун GJS 500
3	ущільнююче кільце	бронза
4	ущільнююче кільце	бронза
5	гайка штока	бронза
6	шток	нержавіюча сталь AISI 420
7	болт і гайка	сталь 8.8
8	прокладка	EPDM
9	захисний кожух	високоміцний чавун GJS 500
10	кришка	високоміцний чавун GJS 500
11	втулка	високоміцний чавун GJS 500
12	ущільнююче кільце	NBR
13	кільце шпинделя	високоміцний чавун GJS 500
14	втулка	бронза
15	ущільнююче кільце	EPDM
16	штурвал	високоміцний чавун GJS 500
Максимальна температура		100°C

Засувки чавунні фланцеві з металічним клином арт. A002 T.I.S.

DN	PN	G	K	D	L	H	M	n-od	b	B
мм	МПа	мм								кг
350	1,0	429	460	505	550	980	600	16-23	24,5	371
	1,6	438	470	520	550	1012	600	16-28	26,5	371
400	1,0	480	515	565	600	1070	600	16-28	24,5	459
	1,6	490	525	580	600	1123	600	16-31	28	459
450	1,0	530	565	615	650	1154	600	20-28	25,5	620
	1,6	548	585	640	650	1237	600	20-31	30	620
500	1,0	582	620	670	700	1250	600	20-28	26,5	777
	1,6	610	650	715	700	1332	600	20-34	31,5	777
600	1,0	682	725	780	800	1421	600	20-31	30	1172
	1,6	725	770	840	800	1478	600	20-36	36	1172

Артикул	A004 (DN 700-1200)	
	1	корпус
2	клин	високоміцний чавун GJS 500
3	ущільнююче кільце	бронза
4	ущільнююче кільце	бронза
5	гайка штока	бронза
6	шток	нержавіюча сталь AISI 420
7	болт і гайка	сталь 8.8
8	прокладка	EPDM
9	захисний кожух	високоміцний чавун GJS 500
10	кришка	високоміцний чавун GJS 500
11	втулка	високоміцний чавун GJS 500
12	ущільнююче кільце	NBR
13	кільце шпинделя	високоміцний чавун GJS 500
14	втулка	бронза
15	ущільнююче кільце	EPDM
16	штурвал	високоміцний чавун GJS 500
Максимальна температура		100°C

Засувки чавунні фланцеві з металічним клином арт. A004 T.I.S.

DN	PN	G	K	D	L	H	M	n-od	b	Вага
мм	МПа	мм								кг
700	1,0	794	840	895	900	1640	720	24-31	32,5	1950
	1,6	794	840	910	900	1696	720	24-37	39,5	1950
800	1,0	900	950	1015	1000	1790	720	24-34	35	2590
	1,6	900	950	1025	1000	1851	720	24-41	43	2590
900	1,0	1000	1050	1115	1100	2210	720	28-34	37,5	3410
	1,6	1000	1050	1125	1100	2292	720	28-41	46,5	3410
1000	1,0	1116	1160	1230	1200	2315	900	28-37	40	4800
	1,6	1116	1170	1255	1200	2398	900	28-44	50	4800
1200	1,0	1328	1380	1455	1400	2806	900	32-41	45	5580
	1,6	1328	1390	1485	1400	2897	900	32-50	57	5580

Можлива подставка під замовлення засувок з електроприводом.