

◆ Двоходові регулюючі кульові клапани R2..., R4..., R6... BELIMO (Швейцарія)

DN		Kvs, м ³ /ч	Тип клапана			Електроприводи										
мм	дюйми		ВВ	ВН	Фланец	аналог. 0..10 В			3-point							
					без пружини		с пруж.									
15	1/2	0,25	R2015-P25-S1	R405K	-----	TR24-SR	LR24A-SR	NR24A-SR	SR24A-SR	LF24-SR+WLF	NRF24A-SZ, NRF24a-SZ-0	SRF24A-SZ, NRF24a-SZ-0	TR24-3, TR230-3	LR24A, LR24A-S, LR230A, LR230A-s	NR24A, NR24A-S, NR230A, NR230A-s	SR24A, SR24A-S, SR230A, SR230A-s
15	1/2	0,4	R2015-P4-S1	R406K	-----											
15	1/2	0,63	R2015-P63-S1	R409	R6015RP63-B1											
15	1/2	1	R2015-1-S1	R410	R6015P1-B1											
15	1/2	1,6	R2015-1P6-S1	R411	R6015R1P6-B1											
15	1/2	2,5	R2015-2P5-S1	R412	R6015R2P5-B1											
15	1/2	4	R2015-4-S1	R413	R6015R4-B1											
15	1/2	6,3	R2015-6P3-S1	R414	-----											
20	3/4	4	R2020-4-S2	R417	-----											
20	3/4	6,3	R2020-6P3-S2	R418	R6020R6P3-B1											
20	3/4	8,6	R2020-8P6-S2	R419	-----											
25	1	6,3	R2025-6P3-S2	R422	-----											
25	1	10	R2025-10-S2	R423	R6025R10-B2											
25	1	16	R2025-16-S2	R424	-----											
32	1 1/4	10	-----	R429	-----											
32	1 1/4	16	R2032-16-S3	R431	R6032R16-B3											
40	1 1/2	16	R2040-16-S3	R438	-----											
40	1 1/2	25	R2040-25-S3	R439	R6040R25-B3											
50	2	25	R2050-25-S4	R448	-----											
50	2	40	R2050-40-S4	R449	R6050R40-B3											

Приклади розшифровки коду нового покоління кульових клапанів
 приклад 1. R2020-6P3-S2
 R2020-6P3-S2 кульовий клапан (R=кул., H=сідільн., D=батерфл.)
 R2020-6P3-S2 двоходовий, внутрішня різьба
 R2020-6P3-S2 - ДУ20

R2020-6P3-S2 - Kvs = 6.3 м³/ч (6P3=6point3=6.3)
 R2020-6P3-S2 - шар из нержавеющей стали (stainless)
 ...В.. – куля з хромованої латуні (brass)
 R2020-6P3-S2 - рекомендований привід - серії LR (1=TR, 2=LR, 3=NR, 4=SR)