


◆ **Електропривід GM230A для поворотної засувки типу «Батерфляй»**
Баттерфляй" VELIMO (Швейцарія) DN 100

Застосування:

Привід призначений для керування засувками типу «Батерфляй».

Простий монтаж:

Привід легко встановлюється безпосередньо на шток заслінки за допомогою спеціального перехідника.



Двопозиційне (відкр./закр.) або
 триточкове керування
 GM230A = 230 В

Технічні дані	GM230A
Напруга живлення	230В~ 50/60 Гц
Діапазон номінальної напруги	85... 265 В~ 4ВА
Розрахункова потужність	10 Вт
Споживна потужність	6 Вт
З'єднуючий кабель:	Довжина 1 м, 3x0,75 мм ²
Напрямок повороту	Обирається встановленням перемикача 0/1
Механічне керування	Кнопка з самоповерненням
Крутний момент	Мін. 40 Нм (при номінальній напрузі)
Кут повороту	Макс. 95° (налаштовуються за допомогою механ. обмежувачів)
Час повороту	150 с, за запитом 85...340 с - встановлюється на заводі
Індикація положення	Механічна
Клас захисту	ІІІ (для низьких напруг.), ІІ (все ізольовано)
Ступінь захисту	ІР 54 при встановленні в будь-якому положенні
Температура експлуатації	-30...+50°С
Температура зберігання	-40...+80°С
Вологість	Відповідає EN 60730-1
Рівень шуму	Макс. 35 дБ (А)
Технічне обслуговування	Не потребується
Вага	1 700 г